


QUIVOGNE
Magyarország

QUIVOGNE
Magyarország



GLADIATOR: hátsó függesztés



Napraforgó száráprítás



Ø 410 mm-es küllős kések henger



Ø 410 mm-es finom csipkézetségű, egyenes tárcsalapok



GLADIATOR

MEREV
HIDR. CSUKHATÓ

KÉSES HENGER-TÁRCSA KOMBINÁCIÓ

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- Merev munkaszélesség: 3 / 4 / 4,5 m, Hidraulikusan csukható munkaszélesség: 4,5 - 6,6 m
- 80 - 360 LE-s erőgépekhez
- Tárcsa munkamélység 0 - 6 cm között hidraulikusan állítható
- Tárcsalap osztás 170 mm
- Stabil, kétsoros eszközfelépítés
- Vágókés hőkezelt bóracélból
- Front-, hátsó vagy kettős front/hátsó függesztés
- Finom csipkézetségű tárcsalapok
- Karbantartás mentes tárcsacsapágycsapat
- Szállítási szélesség 3 méter

ALAPFELSZERELTSÉG

- Függesztés: GLADIATOR III, IV, IVL: KAT. 2 (3N) GLADIATOR V, VI, VI-6: KAT. 2 és 3
- 1. sor: Ø 410 mm-es nyitott kések henger; 2. sor: Ø 410 mm-es csipkézett, egyenes tárcsalapok
- Hidraulikus mélységszabályzás
- Egyenletes súlyelosztás az egész munkaszélességben
- Hidraulikus munkahenger zuhanásgátlóval (szállítási reteszelés)

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK

- Világítás
- Vezeték nélküli közúti világítás és figyelmeztető jelzések

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / ERŐSSÉGEK

- A GLADIATOR robusztus felépítésű kések henger - tárcsa kombináció, amely kiválóan használható repce, napraforgó, zöldtrágya vagy akár kisebb mennyiségű (10 t alatt) kukorica aprítására.
- Mindegyik típus rendelhető front, hátsó vagy kettős, front/hátsó függesztéssel. Kivételtől függően jó kombinálható grubberrel, vetőgéppel vagy akár rövidtárcsával.
- A munkagép az első sorban elhelyezett kések hengerrel a menetirányra merőlegesen, a hátsó sorban elhelyezett tárcsával pedig párhuzamosan aprítja igen nagy hatékonysággal és minimális költséggel a szármaradványokat.
- Ajánlott munkatempó: 11 - 18 km/h.



Szállítási helyzet

QUIVOGNE
Magyarország

QUIVOGNE Magyarország

Gazsi Zsolt
Tel.: 06 30 558 4918
E-Mail: zsolt.gazsi@quivogne.at

www.quivogne.hu

GLADIATOR: Ø 410 mm-es, nyitott késes hengerrel és Ø 410 mm-es csipkézett, egyenes tárcsalapokkal

Típus	Cikkszám	Munka-szélesség (cm)	Kialakítás	Alsó függesztés	Front / Hatsó	Vonóerő szüks. (LE)	Súly (kg)	Ár (€)
GLADIATOR III	M 4100 023	300	merev	Kat. 2 (3N)	Front	80 - 160	1.330	10.400
GLADIATOR III	M 4100 024	300	merev	Kat. 2 (3N)	Hatsó	80 - 160	1.250	9.190
GLADIATOR III	M 4100 010	300	merev	Kat. 2 (3N)	Front/Hatsó	80 - 160	1.550	11.090
GLADIATOR IV MEREV	M 4100 025	400	merev	Kat. 2 (3N)	Front	100 - 180	1.850	14.556
GLADIATOR IV MEREV	M 4100 018	400	merev	Kat. 2 (3N)	Hatsó	100 - 180	1.770	13.346
GLADIATOR IV MEREV	M 4100 019	400	merev	Kat. 2 (3N)	Front/Hatsó	100 - 180	2.070	15.246
GLADIATOR IV HIDR.	M 4100 020	400	hidr. csukható	Kat. 2 (3N)	Front	100 - 180	1.940	19.470
GLADIATOR IV HIDR.	M 4100 026	400	hidr. csukható	Kat. 2 (3N)	Hatsó	100 - 180	1.860	18.260
GLADIATOR IV HIDR.	M 4100 027	400	hidr. csukható	Kat. 2 (3N)	Front/Hatsó	100 - 180	2.160	20.160
GLADIATOR IVL MEREV	M 4100 028	450	merev	Kat. 2 (3N)	Front	120 - 200	2.030	17.462
GLADIATOR IVL MEREV	M 4100 016	450	merev	Kat. 2 (3N)	Hatsó	120 - 200	1.950	16.252
GLADIATOR IVL MEREV	M 4100 017	450	merev	Kat. 2 (3N)	Front/Hatsó	120 - 200	2.250	18.152
GLADIATOR IVL HIDR.	M 4100 029	450	hidr. csukható	Kat. 2 (3N)	Front	120 - 200	2.120	19.970
GLADIATOR IVL HIDR.	M 4100 030	450	hidr. csukható	Kat. 2 (3N)	Hatsó	120 - 200	2.040	18.760
GLADIATOR IVL HIDR.	M 4100 011	450	hidr. csukható	Kat. 2 (3N)	Front/Hatsó	120 - 200	2.340	20.660
GLADIATOR V	M 4100 031	500	hidr. csukható	Kat. 3 und 3N	Front	150 - 250	2.380	20.310
GLADIATOR V	M 4100 032	500	hidr. csukható	Kat. 3 und 3N	Hatsó	150 - 250	2.300	19.100
GLADIATOR V	M 4100 012	500	hidr. csukható	Kat. 3 und 3N	Front/Hatsó	150 - 250	2.600	21.000
GLADIATOR VI	M 4100 033	600	hidr. csukható	Kat. 3 und 3N	Front	200 - 360	2.880	21.346
GLADIATOR VI	M 4100 034	600	hidr. csukható	Kat. 3 und 3N	Hatsó	200 - 360	2.800	20.146
GLADIATOR VI	M 4100 013	600	hidr. csukható	Kat. 3 und 3N	Front/Hatsó	200 - 360	3.100	21.660
GLADIATOR VI-6	M 4100 035	660	hidr. csukható	Kat. 3 und 3N	Front	200 - 360	2.930	23.250
GLADIATOR VI-6	M 4100 036	660	hidr. csukható	Kat. 3 und 3N	Hatsó	200 - 360	2.850	22.040
GLADIATOR VI-6	M 4100 015	660	hidr. csukható	Kat. 3 und 3N	Front/Hatsó	200 - 360	3.150	23.940

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK A GLADIATOR-HOZ	Cikkszám	Súly (kg)	Ár (€)
Közúti világítás	E 4100 500	12	380
Teljes világítás készlet figyelmeztető jelzésekkel elől és hátul, vezeték nélküli kiépítés 20 m hatótávolsággal	E 4100 501		900

HATÉKONY MUNKAVÉGZÉS

A mai korban működő mezőgazdasági vállalkozások egyik fő feladata a felhasználható energia és munkaerő szükséglet alacsony szinten tartása és a napi munkavégzés időhatékony megszervezése. Ezen alapelvekkel összhangban történt a Gladiator III - VI-6 fejlesztése. A robusztus felépítésű késes henger - tárcsa kombináció vonzó megoldást kínál az egyszerű, gyors és költséghatékony munkavégzésre. Kevesebb munkamenet: a frontra függesztett Gladiator kombinálva tárcsával, grubberrel vagy egyéb munkaeszközzel vetésre kész talajfelszínt érhetünk el. Költségkímélő megoldás az elérhető nagy munkasebesség, illetve területteljesítmény az alacsony vonóerő igény mellett. A szárazúzóhoz képest jelentősen alacsonyabb energia felhasználás és nagyobb munkatempó. Hosszú élettartam a karbantartást nem igénylő csapágyakkal és a robusztus, egyedi tárcsafüggesztéssel. Hatékonyság: a csipkézett tárcsalapok aprítják a szármagványokat és egyidejűleg enyhén keverik is a földdel, így elősegítve a lebomlást.



Gladiator: menetirányra merőleges vágás a késekkel és párhuzamos aprítás a tárcsákkal

GLADIATOR: frontfüggesztés



Takarónövény aprításra



3 méteres front kivitel



Védi a traktort a napraforgó száraprításban

Figyelem: a GLADIATOR III késes henger használatához a traktoron 1 pár kettős működésű hidraulika kör szükséges. A GLADIATOR IV, IVL, V, VI és VI-6 használatához 2 pár kettős működésű hidraulika kihelyezés szükséges.